



MONOSPLIT MURAL INVERTER R32 KEYON

- Classe énergétique en mode froid **A++**
- Pilotage par Wifi
- Télécommande infrarouge
- Fonctionnement silencieux
- Affichage LED désactivable en façade
- Filtres catechine et charbon actif
- Ioniseur *Plasma Tech*
- Modes Turbo, Sommeil, Déshumidification
- Fonctions *Feel* - Timer - Auto-diagnostic
- Dégivrage intelligent
- Traitement anticorrosion *Blue Fin* des échangeurs
- Câble interconnexion longueur 5 m fourni

Split-système complet	09	12	18	24
Code	QKSH1109A	QKSH1112A	QKSH1118A	QKSH1124A
Puissance frigorifique min./nom./max. (kW)	0,6 / 2,7 / 3,4	0,9 / 3,2 / 3,7	1 / 4,6 / 5,3	1,8 / 6,2 / 6,4
Puissance absorbée en froid (kW)	0,74	0,99	1,36	1,77
SEER/Classe énergétique	6,6 / A++	6,5 / A++	6,4 / A++	6,8 / A++
Pdesignc (kW)	2,7	3,2	4,6	6,2
Qce - Consommation annuelle en froid (kWh/an)	143	172	251	319
Puissance calorifique min./nom./max. (kW)	0,6 / 2,8 / 3,7	0,9 / 3,4 / 4,1	1 / 5,2 / 5,7	1,6 / 6,5 / 6,6
Puissance absorbée en chaud (kW)	0,7	0,92	1,34	1,65
SCOP/ Classe énergétique - Zone moyenne	4,2 / A+	4,1 / A+	4 / A+	4 / A+
Pdesignh - Zone moyenne (kW)	2,5	2,7	3,7	4,7
Qhe - Conso Annuelle en chaud (kWh/an)	833	922	1295	1645
Unité extérieure	SOH-09BIK	SOH-12BIK	SOH-18BIK	SOH-24BIK
Débit d'air (m³/h)	1950	1950	1950	2800
Plage fonctionnement froid / chaud - Air ext. (°C)	-15 à +43 / -15 à +24			
Niveau de puissance sonore maxi. (dB(A))	62	64	63	67
Dimensions Ht x L x P (mm)	550 x 732 x 330	550 x 732 x 330	550 x 732 x 330	555 x 873 x 376
Poids (kg)	25	25	26,5	36,5
Unité intérieure	SIH-09BIK	SIH-12BIK	SIH-18BIK	SIH-24BIK
Débit d'air mini. / maxi. (m³/h)	290 / 550	390 / 680	550 / 850	650 / 1100
Niveau de puissance sonore maximal (dB(A))	55	57	58	61
Dimensions Ht x L x P (mm)	251 x 770 x 190	289 x 849 x 215	300 x 972 x 225	325 x 1081 x 248
Poids (kg)	8,5	10,5	13,5	16,5
Données d'installation				
Type de fluide frigorigène (PRP)	R32 (675)			
Précharge d'usine (kg / TeqCO ₂)	0,53 / 0,36	0,57 / 0,38	0,75 / 0,51	1,3 / 0,88
Diamètre liquide - gaz	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Longueur sans appoint (m)	5	5	5	5
Complément de charge (g/m)	16	16	16	16
Longueur / dénivelé maxi. (m)	15 / 10	15 / 10	25 / 10	25 / 10
Alimentation (V-Ph-Hz)	230V-1Ph-50Hz			
Intensité maxi (A)	7,5	7,5	9	10
Disjoncteur de protection (A)	16	16	16	16
Câble alimentation - interconnexion (mm²)	3G1.5 - 4G0.75	3G1.5 - 4G0.75	3G1.5 - 4G0.75	3G1.5 - 4G0.75