



**WESTPOINT®**  
Create emotions



ACS

## CLIMATISEUR MURAL REVERSIBLE INVERTER

T1 R32 / ROTARY / 220-240 V - 1 PH / 50 Hz

A++



**WIZ-09218.MH**  
**WIZ-12218.MH**  
**WIZ-18218.MH**  
**WIZ-24218.MH**



### CARACTERISTIQUES

- Redémarrage Automatique
- Affichage LED
- Fonction I FEEL
- Wifi
- Générateur d'Ions Négatifs

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.



CE RoHS

		WIZ-09218.MH	WIZ-12218.MH	WIZ-18218.MH	WIZ-24218.MH
<b>PERFORMANCES</b>					
Puissance frigorifique T1	(Btu)	8530	10918	17500	21000
	(W)	2501	3201	5131	6158
	(frig/h)	2132	2729	4375	5250
Puissance calorifique T1	(Btu)	9554	11601	18015	22000
	(W)	2801	3402	5282	6451
	(frig/h)	2388	2900	4503	5500
Froid mini/maxi T1	(W)	598-3372	600-3602	1200-6203	1801-6403
	(Btu)	1700-11500	2047-12283	4094-21154	6142-21837
Chaud mini/maxi T1	(W)	598-3519	600-4402	1200-6603	1688-6603
	(Btu)	1700-12000	2047-15013	4094-22519	5759-22519
Puissance absorbée froid	(W)	781	997	1600	1760
Puissance absorbée chaud	(W)	777	941	1450	1860
Intensité du courant froid	(A)	6.3	7.2	10.8	10.9
Intensité du courant chaud	(A)	6.9	7.7	12.0	11.3
Déshumidification	(l/h)	0.8	1.4	1.8	1.8
Circulation d'air	haut - (m3/h)	550	550	850	850
	auto - (m3/h)	500	500	720	720
	moyen - (m3/h)	430	430	610	610
	bas - (m3/h)	300	300	520	520
Télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Inverter		Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge	(g)	600	650	900	1300
SEER		6.9	6.5	7.3	6.2
Classe énergétique		A++	A++	A++	A++
SCOP		4.6	4.6	4.4	4.0
Classe énergétique		A++	A++	A+	A+
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
<b>CARACTERISTIQUES</b>					
<b>Unité intérieure</b>					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	250	250	300	300
	largeur - (mm)	773	773	970	970
	profondeur - (mm)	185	185	225	225
Poids net	(kg)	8.5	8.5	13.5	13.5
Pression sonore	haut - (dBA)	53	54	59	62
	moyen - (dBA)	40	42	48	48
	bas - (dBA)	37	37	44	44
<b>Unité extérieure</b>					
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	540	596	596	700
	largeur - (mm)	776	842	842	955
	profondeur - (mm)	320	320	320	396
Poids net	(kg)	29.0	31.0	39.0	46.0
Circulation d'air	(m3/h)	1600	2200	2400	3200
Niveau sonore	(dBA)	61	63	64	68
Classe climatique		T1	T1	T1	T1
Type de compresseur		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	3	3	3	3
	longueur maximale autorisée - (m)	15	15	15	25
	hauteur maximale autorisée - (m)	10	10	10	10
	diamètre liquide - (mm inch)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4
	connexion gaz - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8	12.70 - 1/2	15.88 - 5/8
		(g/m)	16	16	16
Surcharge en gaz tuyau de connexion					
<b>OPTIONS</b>					
Affichage LED		Oui	Oui	Oui	Oui
Minuterie	(h)	24	24	24	24
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	Oui	Oui	Oui
Wi-Fi		Oui	Oui	Oui	Oui
<b>STANDARD</b>					
Standard CE		CE	CE	CE	CE
Standard RoHS		RoHS	RoHS	RoHS	RoHS